



## KC-258 – 40 Çift Kafa Kaynak Makinesi

PVC profillerin iki köşesini tek işlemle kaynak

Çift taraflı HTL kaynağı için kontrollü füzyon sınırlaması

Sabit sol kafa, değişken açılarda (60 ° -180 °) kaynak yapmaya izin verir

Hareketli kafa, pnömomatik frenleme ile yerine kilitlenir

Beyaz profilleri ve renkli profilleri kaynak yapar (0,2 mm kaynak dikişi sınırlaması)

Tüm işlemler otomatik olarak kontrol edilebilir

İki el emniyet operasyonu

Tamamen korumalı

Isıtıcı plakaları kolaylıkla temizleyebilme

Çift taraflı HTL kaynağı için özel ayar plakası

Çift taraflı HTL kaynağı için özel ısıtıcı plaka

Çift taraflı HTL kaynağı için ısıtıcı plaka ve ayar plakası için taret durdurma konumlandırma



Teknik Özellikler	
Elektrik Değeri: 415V, 3~ 50-60 Hz	Maks Profil Yüksekliği: 190 mm
Motor Gücü: 3 kWA	Kaynak Açısı: 45°,90° ve V
Hava Basıncı: 6-8 bar	Makina Yüksekliği: 1640 mm
Hava Tüketimi: 200 l/dk	Makina Genişliği: 760 mm
Maks Kaynatma Uzunluğu: 3400 mm	Makina Uzunluğu: 3840 mm
Min Kaynatma Uzunluğu: 460 mm	Makina Ağırlığı: 550 kg
Maks Profil Genişliği: 130 mm (90° Kaynak Açısı)	