




## KT-804 Kanat Toplama Makinası

MONTAJ MAKİNALARI » KT-804

- Değişik ebatlardaki tek ve çift açılım pencere veya kapı kanadı aksesuarlarının seri olarak yüksek kaliteli ve standart bir şekilde monte edilmesini sağlar.
- Kanat toplama da ki farklı işlemlerin tek bir tezgah üzerinde, kombine şeklinde yapılmasıyla zaman optimizasyonu sağlar.
- Teçhizatlar, kolay şekilde pozisyonlanarak üçlü kol yeri delinir ve ispanyolet kanalı açılır.
- Ölçü almaya gerek duymadan tek ve çift açılım ispanyoletler veya makaslar, pres ile tam ölçülerinde kesilir.
- Yükseklik ayarlı ispanyolet ve makas otomatik vidalama ünitesi.
- Ölçü almaya ve şablon kullanmaya gerek bırakılmadan, menteşe delikleri açılabilir.
- Ergonomik çalışma için tezgah 15° açıldırılabilir.
- Vidalama sisteminde kolay hizalama sağlayan lazer sistemi.
- Aksesuar ve diğer ekipmanlara rahat ulaşabilmek için özel raf sistemi standart olarak sunulur.



### Teknik Özellikler :

• Elektrik Değeri : 400 V, 1~ 50-60 Hz	• Min. Profil Genişliği : 42 mm	• Makina Yüksekliği : 2150 mm
• Motor Gücü (Üçlü Delme) : 1,1 kW	• Maks. Profil Genişliği : 100 mm	• Makina Uzunluğu : 3500 mm
• Motor Gücü (Kanal Açma) : 1,1 kW	• Vida Baş Çapı : 5-9,8 mm	• Makina Genişliği : 2880 mm
• Üçlü Delme Motor Devri : 900 rpm	• Vida Uzunluğu : 10-35 mm	• Makina Ağırlığı : 950 kg
• Kanal Açma Motor Devri : 2700 rpm	• Hava Basıncı : 6-8 bar	
• Min. İç Çerçeve Ölçüsü : 270mm x 270mm	• Hava Tüketim : 80 l/dk	
• Maks. İç Çerçeve Ölçüsü : 2260mm x 2260mm		
• Maks. Profil Yüksekliği : 90 mm		